




meccagri
il portale della meccanizzazione agricola

[Primo piano](#)
[Macchine](#)
[Attrezzature](#)
[Componenti](#)
[Mercati](#)
[News](#)
[Eventi](#)

Emak presenta i nuovi trattorini a scarico posteriore a marchio Efcò e Oleo-Mac

Home » Macchine » Emak presenta i nuovi trattorini a scarico posteriore a marchio Efcò e Oleo-Mac

By meccagri 18 ottobre 18, 2014 | 11:53 | [Print](#)









Emak presenta in anteprima a Eima International 2014 la nuova gamma di trattorini a scarico posteriore Efcò e Oleo-Mac.

Si tratta di macchine dalla grande versatilità, che permettono di raccogliere l'erba tagliata in un cesto molto capiente (da 310 litri) e offrono due diverse possibilità: scaricarla a terra posteriormente oppure, grazie all'apposito tappo fornito di serie, effettuare il mulching.

I nuovi trattorini sono dotati di trasmissione idrostatica azionabile a pedale, innesto lame con frizione elettromagnetica, telaio progettato per ridurre al minimo le vibrazioni e pneumatici dall'ampio battistrada a tutela del manto erboso.

COMFORT E SICUREZZA



Modello Oleo-Mac 105/16 KH

In evidenza anche il design innovativo della scocca. L'accesso è facilitato dall'ampio spazio riservato alle gambe e dal sedile regolabile che, insieme al volante dalla forma compatta, garantiscono un buon livello di comfort durante il lavoro. Il doppio pedale, frutto di un accurato studio ergonomico, permette la regolazione della velocità e della variazione del senso di marcia anche durante le operazioni di svuotamento del sacco.

Per azionare l'innesto della lama basta premere il pulsante di comando della frizione elettromagnetica, un sistema efficiente che assicura inserimenti della lama precisi e senza contraccolpi.

Progettati secondo gli standard più moderni, i trattorini a scarico posteriore Efcò e Oleo-Mac sono provvisti di un pianale di nuova concezione stabile e indeformabile. L'ampio paraurti frontale garantisce robustezza e solidità in caso di urti accidentali mentre la batteria posizionata sotto al cofano è facilmente raggiungibile senza l'utilizzo di utensili.

L'AZIENDA DEL MESE: AGRIMASTER




Iscriviti alla newsletter di Meccagri

E-mail:

☒ Iscrizione
☐ Cancellazione

Nome e Cognome:


LANDINI SERIE 4



SOTTO I RIFLETTORI DI MECCAGRI



CASE IH
AGRICULTURE



NEW HOLLAND
AGRICULTURE



EIMA INTERNATIONAL 2014
ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E IL GIARDINAGGIO

© www.eima.it

SETTE LIVELLI DI ALTEZZA DI TAGLIO



Modello Efco 95/16 K H

È possibile regolare l'altezza di taglio tramite una pratica leva posta a portata di mano con scala graduata che consente un'immediata visualizzazione del livello di altezza di taglio desiderato (su 7 differenti posizioni da 30 a 90 millimetri).

La scelta dei modelli è ampia. Disponibili con piatto della larghezza di 95, 105 e 125 centimetri (nella foto di apertura), sono motorizzati Emak e Briggs & Stratton (anche bicilindrico) per rispondere alle diverse esigenze di lavoro su superfici fino a oltre 9.000 metri quadri.


LA PRESENZA ALL'EIMA

Emak, uno dei maggiori player a livello globale nella produzione e nella distribuzione di macchine, componenti e accessori per il giardinaggio, l'agricoltura, l'attività forestale e l'industria, allestirà per l'Eima International 2014 uno spazio espositivo complessivo di oltre 1.000 metri quadri suddivisi tra sei stand, dedicati a Emak (con i marchi Efco, Oleo-Mac, Bartolini e Nibbi) presso il padiglione 33, stand B6 - A7 B, Sabart (pad. 33 stand A/1), Comet (pad. 26, stand B/8) e Tecomec, uno per brand: Tecomec (pad. 34, stand A/25), Geoline (pad. 26, stand A/14) e Mecline (pad. 34, stand A/23bis).

Le caratteristiche tecniche



Modello	95/16 K H
Impiego	medie superfici > 4.000 metri quadri
Cilindrata (centimetri cubi)	452
Motore	Emak K1600 AVD
marca/modello	95, bilama
Larghezza di taglio (cm)	idrostatico
Avanzamento	da 0 a 9 km/h in marcia avanti e da 0 a 4 km/h in retromarcia
Velocità	30 - 90, 7 posizioni
Altezza di taglio (mm)	310 litri
Capacità sacco	15" x 6.00 - 6"
Ruote anteriori	20" x 10.00 - 8"
Ruote posteriori	75
Raggio di sterzata (cm)	251 x 117 x 100
Misure di ingombro (cm)	230
Peso (kg)	3.294.00 (Iva inclusa)
Prezzo (euro)	





Modello	105/16 K H
Impiego	grandi superfici > 6.000 metri quadri
Cilindrata (centimetri cubi)	432
Motore	Emak Ki600 AVD
marca/modello	105, bilama
Larghezza di taglio (cm)	105, bilama
Avanzamento	idrostatico
Velocità	da 0 a 9 km/h in marcia avanti e da 0 a 4 km/h in retromarcia
Altezza di taglio (mm)	30 - 90, 7 posizioni
Capacità sacco (litri)	330
Ruote anteriori	15"x6.00 - 6"
Ruote posteriori	20"x10.00 - 8"
Raggio di sterzata (cm)	70
Misure di ingombro (cm)	251 x 117 x 100
Peso (kg)	240
Prezzo (euro)	3.800,30 (iva inclusa)



Modello	125/23 H
Impiego	grandi superfici > 9.000 metri quadri
Cilindrata (centimetri cubi)	724
Motore	B&S V-Twin Intek serie 8230 OHV
marca/modello	125, bilama
Larghezza di taglio (cm)	125, bilama
Avanzamento	idrostatico
Velocità	da 0 a 9 km/h in marcia avanti e da 0 a 4 km/h in retromarcia
Altezza di taglio (mm)	30 - 90, 7 posizioni
Capacità sacco (litri)	330
Ruote anteriori	16"x7.50 - 8"
Ruote posteriori	23"x10.50 - 12"
Raggio di sterzata (cm)	70
Misure di ingombro (cm)	251 x 119 x 130
Peso (kg)	275
Prezzo (euro)	5.630,30 (iva inclusa)

Fonte: Emak

Condividi l'articolo



Macchine

Trattorini rasaerba

« Previous

Successivo »

Related Posts

- Nuovi trattori Kubota M7: attenti a quei tre!
- All'Eima la nuova Serie T, la gamma di isodiametrici basic Antonio Carraro
- Deutz-Fahr, sul mercato le nuove mietitrebbie C7000
- Case IH, in campo la nuova generazione Magnum

Comments are closed.



Trimble

Visita Trimble al
Padiglione 36,
Stand A14

per saperne di più su come è possibile
operare in modo efficiente, risparmiare
sui costi di produzione, e migliorare le
prestazioni e la produttività delle colture.

eima
international
EIMA QUATTRORECI

EIMA ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI MACCHINE
ER L'AGRICOLTURA E IL GIARDINAGGIO
BOLOGNA, 12-16 NOVEMBRE 2014

