



meccagri
IL PORTALE DELLA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA

Cerca




ABBONATI GRATIS ALLA
NEWSLETTER

HOME PRIMO MACCHINE ATTREZZATURE COMPONENTI GIARDINAGGIO MERCATI NEWS EVENTI
PIANO

HOME > GIARDINAGGIO

Emak: nuovi decespugliatori di media potenza BCH 400 (Oleo-Mac) e DSH 4000 (Efco)

GIARDINAGGIO 11/03/2021 - *meccagri*



Emak, tra le aziende leader nella cura e manutenzione del verde, presenta i nuovi decespugliatori di media potenza Oleo-Mac BCH 400 ed Efco DSH 4000, che vanno a integrare l'offerta della serie H, per lavori domestici e di piccola agricoltura, garantendo un giusto compromesso di prestazioni e costo.



Rispetto ai decespugliatori BCH 250 e DSH 2500 – compatti e leggeri, ideali per la pulizia di piccole porzioni di prato e per la rifinitura di bordi – queste due new entry, equipaggiate con motore da 2 HP e 40,2 centimetri cubi di cilindrata, offrono maggiore potenza e performance più elevata che le rendono adatte a lavori più impegnativi su terreni di medie dimensioni.

DISPONIBILI IN TRE VERSIONI: AD IMPUGNATURA SINGOLA (S), A MANUBRIO (T) E A ZAINO (BP)



Tre le versioni disponibili: ad impugnatura singola (S), a manubrio (T) e a zaino (BP), tutte dotate di sistema di catalizzazione delle emissioni, per soddisfare le normative Euro 5.

I modelli **Oleo-Mac** BCH 400 ed **Efco** DSH 4000 si caratterizzano per soluzioni tecniche presenti anche nei modelli professionali, come albero motore in tre componenti, pistone a due segmenti elastici, asta di trasmissione in acciaio su bronzine e sistemi antivibranti per garantire comfort di utilizzo.

NUOVA TESTINA "TAP&GO EVO", CON SISTEMA DI RILASCIO FILO MEDIANTE SEMPLICE BATTITURA DEL FULCRO CENTRALE SUL SUOLO

L'organo di taglio è la nuova testina "Tap&Go EVO", una versione avanzata della collaudata testina "Tap&Go" con filo da 2,4 millimetri e con sistema di fuoriuscita filo senza dover fermare la macchina, ma semplicemente battendo il coperchio centrale al suolo.

Sulle versioni T e BP è in dotazione anche il disco a tre denti (Ø 255 mm).

Le specifiche tecniche riferite alle tre versioni del modello **Oleo-Mac BCH 400**

	BCH 400 S	BCH 400 T	BCH 400 BP
POTENZA MAX/CILINDRATA	2 HP – 1,5 kW / 40,2 cm ³		
DIAMETRO DEL TUBO (mm)	28	32	32
TIPO DI IMPUGNATURA	Loop	Manubrio, Alluminio	Loop
DOTAZIONE DI TAGLIO	Tap & Go EVO Ø130mm filo in Nylon Ø 2,4 mm	Tap & Go EVO Ø130mm filo in Nylon Ø 2,4 mm disco a 3 denti Ø 255 mm	Tap & Go EVO Ø130mm filo in Nylon Ø 2,4 mm disco a 3 denti Ø 255 mm
CINGHIAGGIO	Singolo	Doppio	
AVVIAMENTO	facilitato con sistema "Easy Start"		
FRIZIONE (mm)	75		
SISTEMA FILTRANTE	Carta		
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE (litri)	0,860		
PRESSIONE/POTENZA ACUSTICA dB(A)	95,4/113 (testina) 97,5/111 (disco)	95,4/113 (testina) 97,5/111 (disco)	96,1/113 (testina) 93,1/110 (disco)
LIVELLO DI VIBRAZIONE (m/s ²)	testina: 6.5 SX 6.0 DX	testina: 4.5 SX 5.7 DX	testina: 4.6 SX 3.3 DX
PESO (SENZA UTENSILI DI TAGLIO E PROTEZIONE) kg	7,3	8,2	10,3

Fonte: [Emak](#)
