

[ABRASIVI](#) <

[ACCESSORI AUTO](#) <

[ANTINFORTUNISTICA](#) <

[ARREDO STORAGE](#) <

[AUTO CAR CARE](#) <

[CASALINGHI](#) <

[COLORI E VERNICI](#) <

[COMPRESSORI](#) <

[DUPLICATORI](#) <

[EDILIZIA](#) <

[ELETTRICO](#) <

[ELETTROUTENSILI](#) <

[FERRAMENTA](#) <

[GIARDINAGGIO](#) <

[PRODOTTI CHIMICI](#) <

[SALDATURA](#) <

[SCALE](#) <

[SICUREZZA](#) <

[SISTEMI DI FISSAGGIO](#) <

[STRUMENTI DI MISURA](#) <

[TERMOIDRAULICA](#) <

[UTENSILERIA](#) <

[UTENSILI MANUALI](#) <

## Notizie ferramenta

[Tutte](#) [Gd](#) [Fiere](#) [Altre](#) [Dalle Aziende](#) [Mercato Ferramenta](#)  
[Focus](#) [Il Punto Del Direttore](#) [Mercato](#) [Prodotti](#) [Grossisti](#) [La Voce](#)  
[Del Rivenditore](#) [Notiziario Udib](#) [Attualità](#) [Osservatori](#) [Certificazioni](#)  
[Parla Il Rivenditore](#) [Associazioni](#) [Smerigliatrici](#) [Promozione](#) [Consorzi](#)  
[Concorsi](#) [Sistemi Antintrusione](#)  
[Articoli](#) [Notizie](#) [Pagine](#) [Articoli Riservati](#)

29/05/2017

### EMAK LANCIA I NUOVI ATOMIZZATORI

PRESTAZIONI AI VERTICI DELLA CATEGORIA, MASSIMO  
 COMFORT PER L'OPERATORE E LUNGA AUTONOMIA DI  
 LAVORO COSTITUISCONO I TRATTI DISTINTIVI DEI NUOVI  
 ATOMIZZATORI EFCO AT 900 E OLEO-MAC MB 90



www.sfb.it - sfb@sfb.it

**RECINZIONI DI QUALITÀ**  
 RETI  
 ELETTROSALDATE  
 CANCELLATE IN  
 PANNELLI  
 PALI A "T" E "Ø"  
 CANCELLI  
 RECINZIONI MOBILI  
 DA CANTIERE  
 RECINZIONI DI  
 SICUREZZA

## Anticaduta MISTRAL



**D.P.I. e  
SISTEMI  
ANTICADUTA**

**LINEE VITA**

**IMBRACATURE  
DI SICUREZZA**

**CINTURE DI  
POSIZIONAMENTO  
SUL LAVORO**

**CORDINI**

**DISPOSITIVI  
GUIDATI**

**DISPOSITIVI  
RETRATTILI**



Grazie al design di questi modelli, i **comandi risultano facilmente accessibili**. Inoltre, l'**impugnatura è regolabile** in base al tipo di coltivazione da trattare, anche inclinandola in avanti per favorire una **posizione ottimale del polso** nel corso di trattamenti che implicano una posizione verticale del tubo.


Lo zaino è concepito per **ridurre al minimo il peso** e le oscillazioni della macchina durante il lavoro e per **minimizzare le vibrazioni trasmesse all'operatore**. Il fissaggio delle spalline al serbatoio permette di abbassare il baricentro dell'atomizzatore in modo da **contenerne le oscillazioni durante i movimenti**.

Sono disponibili **9 regolazioni per il getto**, in modo da assicurare una **più accurata distribuzione** del liquido a seconda del tipo di trattamento da effettuare e del tipo di vegetazione su cui intervenire. Gli atomizzatori AT 900 e MB 90 sono dotati di un **capiente serbatoio liquidi da 17 litri**, che garantisce una lunga autonomia di lavoro.

L'**elevata gittata** (fino a 18 metri in orizzontale e 16 metri in verticale) consente di raggiungere anche le vegetazioni più difficili da trattare, mentre la **considerevole capacità di nebulizzazione** dei liquidi permette una copertura ottimale e una riduzione del consumo di liquidi e fertilizzanti, poiché le gocce vengono portate alle dimensioni di 100-150 micron. Inoltre, l'elevata portata d'aria (oltre 1.600 m<sup>3</sup>/h) garantisce l'omogeneità del trattamento, **uniformando la dimensione delle gocce**. Infine, il **flusso dei liquidi è regolabile automaticamente in funzione del numero di giri del motore**, per un trattamento il più mirato possibile.

Questi modelli sono particolarmente affidabili e robusti, grazie al **motore a 2 tempi da 5 HP con avviamento autoavvolgente** e al **telaio in alluminio anodizzato** che risulta leggero e resistente alla ruggine. Infine, **tutte le viti hanno la stessa testa** in modo da poter utilizzare una sola chiave per la manutenzione dell'intera macchina.

Numerosi sono gli accessori disponibili per gli atomizzatori AT 900 e MB 90, quali la **pompa a spinta** che mantiene miscelata la soluzione di liquidi nel serbatoio ed è disponibile anche in versione **'spinta e riempimento'** (per caricare il serbatoio senza dover togliere la macchina dalle spalle), il **kit di diffusori**, il **kit per prodotti in polvere e granulare** e il **sistema ULV**, ideale per trattamenti a basso volume di liquidi per una distribuzione più uniforme del prodotto.



Tags: [Emak](#) [Oleo-Mac](#) [Efco](#) [atomizzatori](#)



Ferramenta 2000-  
Magazine



Ferramenta 2000  
- Maggio 2017

**DOWNLOAD**

**Scaricala e  
stampa le  
pagine che  
vuoi Tu!!**

Gli Speciale Web



Speciale  
Casseforti

**Disponibile il  
Download**

