

Marketing



Giardinaggio

HOME

RIVISTA

NOTIZIE

VETRINA

PROVE



Newsletter

Cerca



VIDEO DIRETTE

## Vetrina Prodotti

[home](#) » [Le motoseghe emak serie h con barra a punta tipo carving](#)

# Le motoseghe Emak serie H con barra a punta tipo carving

📅 26 Febbraio 2024



Maneggevoli, compatte e robuste, le **motoseghe da potatura della serie H Oleo-Mac GSTH 240** ed **Efco MTHH 2400** sono equipaggiate con barra a punta con rocchetto tipo carving per una maggiore precisione di taglio.

La **barra speciale** 1/4" x .043", con un puntale a raggio ridotto,

minimizza le possibilità di contraccolpo e facilita il taglio di punta nei lavori di "fino": è quindi perfetta per la **potatura di piante**, in particolare alberi da frutta e ulivi, la dendrochirurgia e la scultura con motosega.

La sua precisione, maneggevolezza e sicurezza la rendono infatti lo strumento ideale per **scolpire dettagli e creare opere d'arte uniche in legno**.

Grazie alla **stabilità di carburazione**, tutte le operazioni di taglio possono essere effettuate anche in posizioni non tradizionali (con macchina inclinata o capovolta).

Tra le soluzioni adottate da **Emak** per migliorare la produttività del lavoro e ridurre la fatica dell'operatore, l'**avviamento facilitato EasyOn** agevola la messa in moto senza contraccolpi limitando gli sforzi.

Il **tendicatena laterale** consente di intervenire con rapidità e praticità sulla tensione della catena in ogni condizione di lavoro, per rimanere sempre al passo in ogni sfida.





Con l'interruttore on/off con dispositivo AlwaysOn **lo spegnimento è più rapido** e con ritorno automatic: la macchina è sempre pronta per ripartire.

A garantire un confort superiore, il **sistema antivibrante** con 3 ammortizzatori in gomma favorisce in modo efficace l'isolamento dell'operatore dalle vibrazioni, riducendo le sollecitazioni a carico della muscolatura anche in caso di lavori prolungati.

La **pompa olio in alluminio** registrabile con portata nulla al minimo permette di adattare la portata del lubrificante in base delle diverse tipologie di utilizzo (tipo di legno, condizioni climatiche, tipo di olio), assicurando un minore consumo e una maggiore tutela dell'ambiente.

## Caratteristiche tecniche delle Motoseghe da Potatura Oleo-Mac GSTH 240 – Efco MTTH 2400

- **Potenza/Cilindrata:** 1,2 HP – 0,9 kW/25,4 cm<sup>3</sup>
- **Lunghezza barra** (puntale): 25 cm (10")
- **Catena** (passo x spessore): 1/4" x .043" (rocchetto)
- **Pompa olio:** regolabile in alluminio / portata nulla al minimo
- **Capacità serb. olio/carburante:** 0,16 L/0,20 L
- **Livello pressione/potenza acustica:** 96,7/108 dB(A)
- **Livello di vibrazioni:** sx/dx 7,1/7,1 m/s<sup>2</sup>
- **Peso a secco senza barra e catena:** 3,2 kg

- 
- 
- 

